



### Product Overview

โคม Downlight ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้ารุ่น DL-S 24-109 Series ตัวโคมสามารถปรับทิศทางของลำแสงได้ 45 องศา


การใช้งานติดตั้งร่วมกับหลอด LED MR16 GU5.3 โดยทำงานร่วมกับระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Central Battery Systems ขนาด 24VDC กรณีไฟฟ้าดับจะให้แสงสว่างฉุกเฉินเพื่อการหนีภัย

### Technical Specifications

Operating Temperature	10 to 50°C
Input Voltage	24VDC
LED Lamp Power	9W
Luminous Intensity	810 lm
Bulb Type	LED MR16
Base	GU5.3
Color Temperature	Warm White (3000K ± 250K) Daylight (6000K ± 250K)
Color Rendering Index	>80
Lamp Life Time	50,000 Hrs
Rated Beam Angle	50Deg
Degree of Protection	IP20
Dimension LxWxH	100 x 100 x 60 mm
Material	Diecasting aluminium
Weight	0.19 Kg
Hole cut LxW	90 x 90 mm
Mounted	Recessed Ceiling

### Dimensions (mm)

FRONT VIEW



SIDE VIEW

